

MEDIUM FILTER SERIES

Medium Filter Standard

✦ "Medium Filter" ทำหน้าที่ช่วยกักเก็บฝุ่นที่ปนเปื้อน สามารถแก้ปัญหา ได้เพียงติดตั้ง แผ่นกรองอากาศ ดังกล่าวในส่วนการจ่ายลม ด้านหลัง แผ่นกรองอากาศข้างต้น (Pre Filter) หรือก่อนหน้าแผ่นกรองอากาศ ขั้นสุดท้าย (Final Filter)

✦ ตัวโครง วัสดุ Galvanized และอลูมิเนียม มีความคงทนต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพให้เลือกตั้งแต่ (M6) 60-80% , (F7) 80-90% (F8) 90-95% และ (F9) 95% มีให้เลือกหลากหลายขนาด

Speciality

- : Turbulent airflow
- : Repeated fan shutdown , High humidity
- : Temperature operation < 90 °c, High temperature seires operation <250°c
- : Intermittent exposure to water such as seacoast installations



TECHNICAL DATA

DIMENSION	MAXIMUM	CLASS FILCATION	FACE VELOCITY	INITIAL	FILTER AREA
WXHXD (MM)	AIRFLOW (M3/H)	(EN 779)	(M/S)	PRESSURE DROP(PA)	(M2)
		M6- 60-80%			
592x287x149	850	M6	1.25	40	3.0
592x592x149	1700	M6	1.25	40	6.3
592x287x292	1700	M6	2.50	90	6.5
592x592x292	3400	M6	2.50	90	13.4
		F7- 80-90%			
592x287x149	850	F7	1.25	75	3.0
592x592x149	1700	F7	1.25	75	6.3
592x287x292	1700	F7	2.50	130	6.5
592x592x292	3400	F7	2.50	130	13.4
		F8- 90-95%			
592x287x149	850	F8	1.25	95	3.0
592x592x149	1700	F8	1.25	95	6.3
592x287x292	1700	F8	2.50	150	6.5
592x592x292	3400	F8	2.50	150	13.4
		F9 - >95%			
592x287x149	850	F9	1.25	110	3.0
592x592x149	1700	F9	1.25	110	6.3
592x287x292	1700	F9	2.50	170	6.5
592x592x292	3400	F9	2.50	170	13.4

GLOBAL ENGINEERING PRODUCT SUPPLY LIMITED

72/1 SOI MITTAPAP 19 MITTAPAP RD, TAMBOL NAIMUANG AMPUR MUANG

NAKHONRATCHASIMA 30000 , TEL 044-299717 , WWW.GEPS.CO.TH , SALESGEPS@GMAIL.COM

