

SYNTHETIC CARBON ABSORPTION FILTER

แผ่นกรองอากาศผสมคาร์บอน คือ โยสังเคราะห์สีดำที่มีส่วนผสมของถ่านกัมมันต์
คุณภาพสูง ที่ช่วยดักจับแบคทีเรีย และสิ่งสกปรกอื่นๆในอากาศ ใช้กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์
ควัน และ อนุภาคก๊าซ

✦ มีประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซอันตราย โดยเฉพาะเบนซิน เมทานอล ฯลฯ สามารถนำมาตัดได้ตามขนาด
มาตรฐาน หรือ ตัดตามความต้องการ

PRODUCT DESCRIPTION :

- ☑ Synthetic filter coating with activated power coating
- ☑ High performance particularly for air or gas cleaning with low concentrations of organic solvent
- ☑ High absorption capacity index
- ☑ Top cost-benefit ratio



APPLICATIONS :

Using for the different purposes. Ventilation and Air condition, Spray-booth pollution controlling,
Applied to using for pollution control for industry and public construction.

Technical Specifications

Characteristics \ Model	Unit	VSC300 - 05	VSC300 - 10
Appearance		Media roll	Media roll
Thickness	mm	5 (±2)	10 (±2)
Weight	g/m2	250 (± 10%)	300 (± 10%)
Arrestance dust spot efficiency	%	80%	88%
Initial pressure drop	Pa	45	50
Recommended final pressure drop	Pa	250	250
Carbon content	%	45	58
Carbon tetrachloride	%	>28	>35
Filtration class	(DIN EN779)	G3	G4

- * Specific for : VOC up to 200 PPM
- * Type of media : Polyester bag
- * Storage condition : Dark, dry, cool and non-ventilation room
- * Standard size (WxL) : 2M x 20M
- * Temperature resistance : Up to 150 C