

ACTIVATED CARBON FILTER - Water

➤ Product Design ;

ถ่านกัมมันต์ ที่ทำจากถ่านหินหรือกะลามะพร้าว มีคุณสมบัติสูง
ในการดูดซับ สารที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะเบนซิน เมทานอล เป็นต้น



➤ Product Description ;

Activated Carbon แบบเกล็ด (Granular)

มีพื้นที่ผิวภายในที่ใช้งานขนาดใหญ่ และ มีความสามารถในการเก็บกักสูง มีประสิทธิภาพสูง สำหรับการทำความสะอาด
ตะกอนน้ำด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นต่ำ มีค่าการดูดซับสูง

Application ;

GAC สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้งระบบบำบัดน้ำ และ อากาศ เพื่อใช้ในการควบคุมมลพิษ มีใช้กัน
แพร่หลายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและงานทั่วไป

Generals Appearance :

รุ่น	รุ่นดูดซับ GAC-G4/30C	รุ่นดูดซับ GAC-G8/16C	รุ่นดูดซับ GAC-G8/30C
ลักษณะ	เกล็ด/กะลามะพร้าว	เกล็ด/กะลามะพร้าว	เกล็ด/กะลามะพร้าว
ขนาดอนุภาค (มม.)	4X30 (4.75X0.06 มม.)	8X16 (2.36X1.18 มม.)	8X30 (2.36X0.06 มม.)
พื้นที่ผิวภายในที่ใช้งาน (B.E.T - ASTN3663) (ตร.ม./กรัม)	> 800	> 800	> 800
ความหนาแน่นรวม (กรัม/ตร.ซม.)	0.5	0.58	0.58
ค่าไอโอดีน (AWWA B 604)	> 600	> 750	> 750
ความชื้น (ASTM 2867) (สูงสุด)	< 8%	< 8%	< 8%
เถ้าทั้งหมด (ASTM 2866)	< 5%	< 3.5%	< 3.5%

Specifications

FILTER CLASS :



FEARURES :



ทีเอช	อัลคาไลน์ (7-11)	ขนาดบรรจุ : ถุงละ 25 กก.	ถุงโพลีโพรพิลีนภายในเคลือบโพลีเอทิลีน
วัตถุดิบ	ถ่านหิน(แอนทราไซต์)/กะลามะพร้าว	สภาพการเก็บรักษา	มืด, แห้ง, เย็น และ เป็นห้องไม่มีการระเหย
วันหมดอายุ	3 ปีกรณียังไม่ได้เปิดบรรจุภัณฑ์	MSDS / เอกสารข้อมูลความปลอดภัย	ตามต้องการ



Global Engineering Product Supply

GLOBAL ENGINEERING PRODUCT SUPPLY LIMITED

72/1 SOI MITTAPAP 19 MITTAPAP RD, TAMBOL NAIMUANG AMPUR MUANG

NAKHONRATCHASIMA 30000 , TEL 044-299717 , WWW.GEPS.CO.TH , SALES@GEPS@GMAIL.COM