

Airasorb VAC

V cell Activated carbon gas-phase filter

➤ Product Design

Description of material : ตัวกรองขนาดกะทัดรัด ออกแบบรูปทรง 4V ตัวเนื้อตัวโครงสร้าง ทำมาจากพลาสติก ABS ทำให้มีน้ำหนักเบา และ แข็งแรง มีพื้นที่ในการได้สะดวก เหมาะกับการพกพา และ สามารถติดตั้งได้ง่ายดาย

➤ Product Description:

- * ความสามารถในการไหลเวียนของอากาศสูงถึง 3,400 CMH
- * คาร์บอนกัมมันต์ประสิทธิภาพสูงสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย
- * สามารถเปลี่ยนเม็ด Media Carbon ได้ง่าย
- * โครงสร้างมั่นคงพร้อมโครงคาร์บอนอัดแข็งที่สามารถเปลี่ยนได้



FILTER CLASS :



FEATURERS :



➤ Applications:

Airasorb VAC ใช้ในการระบายอากาศและปรับอากาศ การควบคุมมลพิษในห้องพ่นสี การควบคุมมลพิษในอุตสาหกรรมและการก่อสร้างสาธารณะ

Performance

รุ่น	เม็ดคาร์บอน (ทรงกระบอก)	ขนาด (มม.)	ความเร็วลม (ม./วินาที)	ความจุอากาศ (ลบ.ม./ชม./ปาสกาล)	แรงดันสุดท้าย (ปาสกาล)	เม็ดคาร์บอน (เปลี่ยนได้)
VAC-4V122412SH	VAC – P4/50	287x592x292 (4V)	2.5	1700/145	450	Yes
VAC-4V202412SH	VAC – P4/50	492x592x292 (4V)	2.5	2800/145	450	Yes
VAC-4V242412SH	VAC – P4/50	592x592x292 (4V)	2.5	3400/145	450	Yes
VAC-4V122412BX	VAC – P4/50	305x610x292 (4V)	2.5	1700/145	450	Non
VAC-4V202412BX	VAC – P4/50	500x610x292 (4V)	2.5	2800/145	450	Non
VAC-4V242412BX	VAC – P4/50	610x610x292 (4V)	2.5	3400/145	450	Non

Specifications

กรอบ	โครงสร้างหัวพลาสติก ABS	กล่องชนิดฝาครอบปิด	อคูมิเนียม/ ฝากล่องเฟรมกัลวาไนซ์
อุณหภูมิที่ใช้	สูงสุด 80°C/ความชื้นสัมพัทธ์ 100%	เนื้อใย	เนื้อใยคาร์บอนผสมไฟเบอร์กลาส
คุณสมบัติ	VOC สูงถึง 900 PPM	บรรจุภัณฑ์	ถุงโพลีเอทาลีน
การเผาไหม้	UL 900	เงื่อนไขการเก็บรักษา	มืด, แห้ง, เย็น และ เป็นห้องไม่มีการระเหย



Global Engineering Product Supply Limited

GLOBAL ENGINEERING PRODUCT SUPPLY LIMITED

72/1 SOI MITTAPAP 19 MITTAPAP RD, TAMBOL NAIMUANG AMPUR MUANG

NAKHONRATCHASIMA 30000 , TEL 044-299717 , WWW.GEPS.CO.TH , SALES@GEPS@GMAIL.COM