

Vilapak C - Carbon absorption pocket filter

➤ Synthetic Carbon Filter

Vilapak C - ถังกรองอากาศคาร์บอน

Description of material : เนื้อเส้นใยสังเคราะห์ที่มีการผสมเข้ากับผงถ่านกัมมันต์ รุ่น VSC300 มีประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซที่เป็นอันตรายได้สูง โดยเฉพาะเบนซิน เมทานอล เป็นต้น



FILTER CLASS :



FEARURES :



➤ Product Description:

- * เส้นใยสังเคราะห์เคลือบด้วยผงถ่านกัมมันต์
- * ประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะ ทำให้อากาศหรือก๊าซที่ตัวทำลายอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นต่ำให้สะอาดมากยิ่งขึ้น
- * ดัชนีความสามารถในการดูดซับสูง

➤ Application:

Vilapak-C ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ใช้ในการระบายอากาศและปรับอากาศ การควบคุมมลพิษในห้องพ่นสี การควบคุมมลพิษในอุตสาหกรรมและการก่อสร้างสาธารณะ

Performance

รุ่น	จำนวนถุง No.	Filter Class EN 779-2012	ขนาด (มม.)	ความเร็วลม (ม./วินาที)	ความจุอากาศ (ลบ.ม./ชม./ปาสกาล)	แรงดันสุดท้าย (ปาสกาล)
VILAPAK-C4242415	8	G4 (80-95%)	592x952x380	2.5	3400/110	450
VILAPAK-C4202415	6	G4 (80-95%)	490x592x380	2.5	2800/110	450
VILAPAK-C4122415	4	G4 (80-95%)	287x592x380	2.5	1700/110	450
VILAPAK-C4242421	8	G4 (80-95%)	592x592x530	2.5	3400/105	450
VILAPAK-C4202421	6	G4 (80-95%)	490x592x530	2.5	2800/105	450
VILAPAK-C4122421	4	G4 (80-95%)	287x592x530	2.5	1700/105	450
VILAPAK-C4242424	8	G4 (80-95%)	592x592x600	2.5	3400/100	450
VILAPAK-C4202424	6	G4 (80-95%)	490x592x600	2.5	2800/100	450
VILAPAK-C4122424	4	G4 (80-95%)	287x592x600	2.5	1700/100	450

Specifications

ค่าแรงดันสุดท้าย	450 Pa	เนื้อใย	VSC300-5 Carbon filter
อุณหภูมิที่ใช้	สูงสุด 100 องศา	ข้อจำกัดความชื้น	ความชื้นสัมพัทธ์ 100 %
คุณสมบัติเฉพาะ	VOC ถึง 200 PPM	บรรจุภัณฑ์	ถุงโพลีเอทาลีน
การฟื้นฟู	ไม่มี	เงื่อนไขการเก็บรักษา	มืด, แห้ง, เย็น และ เป็นห้องไม่มีการระเหย
ปริมาณคาร์บอน	> 58%	ไม่สามารถเผาไหม้	F1 DIN 53438



Global Engineering Product Supply

GLOBAL ENGINEERING PRODUCT SUPPLY LIMITED

72/1 SOI MITTAPAP 19 MITTAPAP RD, TAMBOL NAIMUANG AMPUR MUANG

NAKHONRATCHASIMA 30000 , TEL 044-299717 , WWW.GEPS.CO.TH , SALES@GEPS@GMAIL.COM