

Airasorb TAC

Tray Activated carbon gas-phase filter

➤ Product Design ;


โครงอลูมิเนียมขึ้นรูปบรรจุคาร์บอน ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายและสะดวก

➤ Product Description ;

- โครงอลูมิเนียม/เหล็กกล้า ที่ใส่คาร์บอนลักษณะเป็นถาดแข็งสามารถเปลี่ยนได้
- สามารถเปิดฝาครอบเพื่อเปลี่ยนคาร์บอนได้ง่าย
- มีกรอบทั้งด้านในและด้านนอก
- โครงอลูมิเนียม/เหล็กกล้า อัดขึ้นรูป เพื่อป้องกันการกัดกร่อนกรณีใช้งานหนัก

➤ Application

ใช้ในการระบายอากาศและปรับอากาศ การควบคุมมลพิษในห้องพ่นสี ในโรงงานอุตสาหกรรม และ งานก่อสร้างสาธารณะ



Generals Appearance ;

FILTER CLASS :



FEARURES :



รุ่น	เม็ดคาร์บอน (ทรงกระบอก)	ขนาด (กxยxล) (มม.)	ความจุอากาศ (0.5 ม./วินาที) (ลบ.ม./ชม./ปาสกาล)	ความจุอากาศ (0.75 ม./วินาที) (ลบ.ม./ชม./ปาสกาล)	ความจุอากาศ (1.0 ม./วินาที) (ลบ.ม./ชม./ปาสกาล)	เม็ดคาร์บอน (เปลี่ยนได้)
TAC-1224NN1	VAC – P4/50	287 x 592 x 22	290 / 70	440 / 145	550 / 205	Yes
TAC-2424NN1	VAC – P4/50	592 x 592 x 22	580 / 70	880 / 145	1100 / 205	Yes
TAC-1224NN2	VAC – P4/50	287 x 592 x 45	290 / 75	440 / 150	550 / 210	Yes
TAC-2424NN2	VAC – P4/50	592 x 592 x 45	580 / 75	880 / 150	1100 / 210	Yes
TAC-1224NN4	VAC – P4/50	287 x 592 x 95	290 / 90	440 / 170	550 / 230	Yes
TAC-2424NN4	VAC – P4/50	592 x 592 x 95	580 / 90	880 / 170	1100 / 230	Yes

Specifications

กรอบ	อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป / เหล็กกล้า (เคลือบ Powder Coat)	Option	ขนาดพิเศษตามความต้องการ
อุณหภูมิที่ใช้	สูงสุด 100°C/ความชื้นสัมพัทธ์ 100%	เม็ดคาร์บอน	เม็ดคาร์บอนทรงกระบอก VAC – P4/50
คุณสมบัติ	VOC สูงถึง 900 PPM	บรรจุภัณฑ์	ถุงโพลีเอทิลีน
การเก็บรักษา	มืด, แห้ง, เย็น และ เป็นห้องไม่มีการระเหย		