

Activated Carbon Filter (Air & Gas)

Granular

➤ แบบเกล็ด (Granular)

SURSORB GAC - Standard Product Specification

คือ คาร์บอนกัมมันต์ที่ผลิตจากเนื้อวัสดุกะลามะพร้าวด้วยอุณหภูมิที่สูง มีลักษณะเป็นเกล็ดเม็ด (Granular) ที่ใช้สำหรับกำจัดก๊าซ VOC และ กำจัดสารปนเปื้อน ที่เป็นกรด ผลัดกันนี้มีการกระจายขนาดอนุภาคที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสัมผัส



Description

Type Applications

- VOC gas removal
- Electronic Manufacturing industry
- Chip Fabrication Industry

Features and Benefits

- Granular activated carbon
- Low ash & High resistance to abrasion
- High surface area
- High Micropore concentration

Specifications

CTC adsorption (%)	55 min
Apparent density (g/L)	480 min
Ball pan hardness (No.)	98 min
Moisture (%)	4 max
Ash (%)	3 max
Surface Area (m ² /gm)	1100 min



Particle Sizes : USS Mesh 4x8

Standard Packaging

- Packaging Size : 25 Kgs PP bags (55 lbs) (500 Kgs jumbo bags (1100 lbs))
- Other packing can be possible on request